

AGG-2410-B2

Låsbart, miljövänligt 24V/1A Nätaggregat.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	24VDC
Output current (A)	1,0A
Ställbar utspänning +/-10%	Ja
Antal avsäkrade utgångar	1
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur och Kortslutning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Nej
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Dimensioner (HxBxD)	130x65x60 mm
Vikt (Kg)	0,5

Användningsområden:

Kodlås, slutbleck, motorlås etc.

Teknisk specifikation

Antal kabelgenomföringar	2
Färg	Vit
Anslutningsarea belastningsutgång	4 mm ²
Input Current (A)	0,4A
Verkningsgrad (%)	83,5%
Rippel	120 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik